



FSC891H Black

Expositor refrigerado color negro

Características del producto

- Aprox. 58% más eficiencia energética que la gama FSC anterior
- Marquesina con iluminación LED
- Luz vertical interna LED
- Interior y exterior negro
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Pantalla digital de temperatura

Expositor refrigerado color negro de 2 puertas con can

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	166 / 153
Volumen neto	l	535
Volumen bruto	l	707
Volumen bruto / neto	l	707 / 535
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior	Negro RAL9005
Acabado interior	Negro RAL9005
Nº de puertas	2
Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal de cierre automático

Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, negro	
Color de estante		Negro
Medidas de estante		794 x 540 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196

Patatas	4 patas regulables
Ruedas giratorias	4 ruedecillas
Cierre	Sí
Cristal de seguridad	Sí

Tipo de carcasa	Forma en D
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	115
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	2.63
Consumo de energía anual	kWh/año	960
EEl	%	34.7

Potencia		
Potencia de entrada	W	410
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	890 x 740 x 1990
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	810 x 561 x 1556
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	950 x 840 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Carcasa iluminada



Tiradores resistentes