



FS1002S

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Luz vertical interna LED
- Estantes ajustables
- Interior recubierto con pintura en polvo
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas, puertas correderas

La gama FS carece de marquesina de iluminación. Esto le proporciona al armario algo más de altura interior y un aspecto más limpio. Se trata de unidades versátiles idóneas para bebidas, productos lácteos (leche, queso, etc.) y bocadillos, por lo que resultan muy adecuadas para supermercados, tiendas de conveniencia, comercios y cafeterías.

Este modelo es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables y 2 puertas de cristal deslizantes de cierre automático.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	176 / 163
Volumen neto	l	540
Volumen bruto	l	730
Volumen bruto / neto	l	730 / 540
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 cristal de cierre automático deslizante
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		870 x 470 mm
Medidas de estante de fondo	mm	870 x 475
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Tipo de carcasa		-
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		STANDARD
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	5.96
Consumo de energía anual	kWh/año	2175
EEl	%	72
Potencia		
Potencia de entrada	W	450
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1000 x 735 x 1990
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	890 x 573 x 1533
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1060 x 800 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Luz vertical interna



Termostato digital