



SS8300

Mesa fría de preparación de sándwiches

Características del producto

- Acero inoxidable
- Refrigeración de bandejas GN1/3 (no incluidas)
- Refrigeración forzada
- Flujo de aire optimizado para una temperatura estable
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Patas regulables

Mesa fría de acero inoxidable con bandeja refrigerada a

La mesa fría SS para la preparación de sándwiches es la elección perfecta para cocinas profesionales que desean mantener los ingredientes frescos y al alcance de la mano. A pesar de su nombre, esta unidad es adecuada para muchas más cosas, además de la preparación de sándwiches.

Con la estructura elevada de la bandeja refrigerada autoportante integrada, ofrece mucho espacio para las bandejas GN1/3 sin perder nada del espacio de almacenamiento del armario, y además sigue usted disponiendo de una encimera. La unidad viene con puertas y estantes GN1/1 de serie, pero también puede elegir cajones como opción. Tenga en cuenta que no se pueden instalar cajones en la puerta derecha junto al compartimento del compresor, ya que bloquearían el flujo de aire.

La mesa fría SS para la preparación de sándwiches está fabricada en acero inoxidable SS304 duradero y cuenta con refrigeración ventilada para mantener una temperatura estable. Tenga en cuenta que la unidad está equipada con una caja de ventilación en el lado derecho, pero no se requiere espacio adicional para que funcione correctamente el flujo de aire.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	201 / 191
Volumen neto	l	497
Volumen bruto	l	520
Volumen bruto / neto	l	520 / 497
Rango de temperatura	°C	+2 a +10

Diseño y material

Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Nº de puertas	3
Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cierre automático

Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo	3 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	400 x 600 mm	
Patatas	6 patas regulables	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Tipo de compresor	AS APPROVED IN CE-APPROVAL	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	3.2
Consumo de energía anual	kWh/año	1168
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2020 x 800 x 1080
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1562 x 630 x 589
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2050 x 840 x 1150
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Bandeja refrigerada autoportante GN1/3



Termostato electrónico