



UR400G

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puerta batiente de cristal
- Termostato electrónico
- Estantes ajustables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	85 / 80
Volumen neto	l	350
Volumen bruto	l	374
Volumen bruto / neto	l	374 / 350
Exposición total	m²	0.75
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco ABS
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	4
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		505 x 415 mm
Medidas de estante de fondo	mm	505 x 220
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Cristal de seguridad		Sí
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	75
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	2.12
Consumo de energía anual	kWh/año	773
EEl	%	14.8
Potencia		
Potencia de entrada	W	130
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	600 x 585 x 1855
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	506 x 485 x 1620
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	690 x 650 x 2050
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Ventilador interno



Tirador resistente