TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UR400W1

Refrigerador de almacenamiento

Características del producto
- Tirador integrado
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Refrigerador clásico de almacenamiento de 1 puerta, bl

El TEFCOLD UR es un refrigerador de almacenamiento clásico que combina la fiabilidad probada con el tiempo con un diseño depurado e incorpora un práctico tirador integrado. Este modelo en particular presume de un consumo de energía asombrosamente bajo, un 50% inferior al de su predecesor.

Ideal para entornos de restauración exigentes, este armario refrigerado dispone de estantes ajustables con una capacidad de carga de hasta 15 kg por estante. Este refrigerador de almacenamiento cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	82 / 77
Volumen neto	l	239
Volumen bruto	l	361
Volumen bruto / neto	l	361 / 239
Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Nº de puertas		1
Tipo de puerta		puerta batiente maciza
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	4
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		503 x 415 mm
Medidas de estante de fondo	mm	503 x 225
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Luz interior		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática / Descongelación por aire
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	0.65
Consumo de energía anual	kWh/año	237
EEI	%	23.7
Potencia		
Potencia de entrada	W	115
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 635 x 1855
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	510 x 485 x 1620
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 680 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	54

Termostato electrónico

Ventilador interno