



UF200VGW

Congelador expositor

Características del producto

- Puerta de cristal térmico
- Termostato electrónico
- Descongelación automática
- Estantes ajustables
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada
- Cierre

Congelador expositor ventilado

El congelador expositor UF es uno de los favoritos de nuestros clientes, y con razón. El eficaz sistema de refrigeración ventilada permite estantes ajustables, para que pueda organizar fácilmente el congelador según su gama de productos actual, mientras que la puerta de cristal calefactada evita la condensación y garantiza que sus productos sean claramente visibles. Además, el arcón ofrece funciones como iluminación interior por LED, descongelación automática y controlador digital de temperatura. Tanto si se trata de helados como de platos congelados, este congelador ofrece una excelente presentación del producto a un precio competitivo. La gama TEFCOLD UF incluye congeladores expositores y congeladores de almacenamiento en varios tamaños, y también ofrecemos neveras a juego (ver gama UR).

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	52 / 47
Volumen neto	l	120
Volumen bruto	l	200
Volumen bruto / neto	l	200 / 120
Exposición total	m²	0.24
Rango de temperatura	°C	-24 a -10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco ABS
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal térmico
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		490 x 380 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Patatas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	45
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	6.21
Consumo de energía anual	kWh/año	2268
EEl	%	46.5
Potencia		
Potencia de entrada	W	150
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 585 x 855
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	484 x 470 x 620
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	690 x 650 x 910
Carga contenedor 40ft	pcs	108



Control digital



Tirador resistente