TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

FOCUS 131

Congelador para helados

Características del producto
• Tapas correderas curvas sin marco
• Luz interior LED con interruptor
• Incluye juego completo de cestos
• Refrigeración estática
• Ruedas giratorias
• Desagüe de agua de descongelación
• Condensador asistido por ventilador para una mayor eficiencia energética

Arcón congelador con tapas correderas de cristal curvo

El arcón congelador Focus ofrece un diseño elegante y, al mismo tiempo, robusto. Cuenta con tapas correderas de cristal curvo que se cierran sobre el marco gris, garantizando un sistema de cierre altamente hermético. Esto, combinado con el excelente aislamiento del arcón, se traduce en un menor consumo energético y en una menor formación de hielo.

El congelador con vitrina incluye un juego completo de cestas, y el contenido queda perfectamente iluminado gracias a la iluminación LED situada en la parte frontal. El modelo Focus es ideal para acciones de branding y, como característica exclusiva, permite personalizar el propio marco interior gris, convirtiéndolo en un auténtico reclamo visual.

Por último, el congelador expositor con tapa de cristal se entrega montado sobre ruedas resistentes, dos de ellas con freno, lo que facilita su desplazamiento dentro de la tienda.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	66 / 62
Volumen neto	l	254
Volumen bruto	l	352
Volumen bruto / neto	l	352 / 254
Rango de temperatura	°C	-23 a -16
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco / Gris
Acabado interior		Aluminio martillado
Number of lids		2
Número y tipo de tapas		2 tapas deslizantes de cristal curvado
Nº cubetas	pcs	5
Número de cestos y tipo		5 Cestas de rejilla, blanco
Máxima Nº cubetas	pcs	5
Ruedas giratorias		Ruedas Giratorias
Cierre		No
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	1.96
Consumo de energía anual	kWh/año	716
EEI	%	43.5
Potencia		
Potencia de entrada	W	142
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1300 x 650 x 850
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1150 x 500 x 699
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1350 x 760 x 880
Carga contenedor 40ft	pcs	50

Tapas correderas curvas sin marco


Luz LED