



FSC1600H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Marquesina con iluminación LED
- Luz LED en marco de puerta
- Menos mantenimiento
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 3 puertas con canopy

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	229 / 224
Volumen neto	l	825
Volumen bruto	l	1315
Volumen bruto / neto	l	1315 / 825
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior	Blanco RAL9016
Acabado interior	Acero pintado blanco
Nº de puertas	3
Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cristal de cierre automático

Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	15
Número de estantes y tipo	15 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	465/535 x 470 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas	6 patas regulables	
Ruedas giratorias	6 ruedas	
Cierre	Sí	
Cristal de seguridad	Sí	

Luz de la carcasa	LED
Tipo de carcasa	Forma en L
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		STANDARD
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	145
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		E
Consumo de energía	kWh/24h	6.6
Consumo de energía anual	kWh/año	2409
EEl	%	61
Potencia de entrada	W	817
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1600 x 730 x 2073
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1492 x 585 x 1518
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1660 x 840 x 2124
Carga contenedor 40ft	pcs	14

El modelo FSC1600H-P con display es la elección perfecta para establecimientos que desean aprovechar su limitado espacio de la mejor forma posible o reducir el consumo de energía en comparación, por ejemplo, con los congeladores de frontal abierto.

El condensador no requiere ningún mantenimiento del serpentín y mejora el rendimiento de refrigeración en combinación con el doble acristalamiento y los dos ventiladores internos. Además, ahorra energía y requiere menos mantenimiento.

El cristal de la puerta, los estantes, la luz led de las puertas y el acabado en general se han mejorado para optimizar la presentación de los productos expuestos.

Por ejemplo, permite colocar distintos estantes en cada puerta en lugar de uno solo, lo que confiere mayor flexibilidad al expositor. Los estantes centrales tienen una anchura de 535 mm. Los estantes laterales tienen una anchura de 465 mm.

Nuestro refrigerador de tres puertas se adapta a la perfección, por ejemplo, a supermercados, tiendas y gasolineras, y su diseño negro y acabado mejorado también ofrecen la posibilidad de utilizarlo en restaurantes, cafeterías o bares.

El FSC1600H-P también está disponible en versión congelador (UFSC1600GCP-P).



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital