



## STM 22

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 22

### Características del producto

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 22

Equipo biblock de techo.  
Panel de control remoto concable de 10 m.  
Rango de temperatura: -5°C / +5°C.  
Compresor hermético.  
Desescarche por resistencias.  
Refrigerante R-452A .  
Incluye precarga de líquido refrigerante.  
Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.  
Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).  
Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).  
Código anterior: 0NRV0484

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | -5 a +5   |
| Peso bruto / neto    | kg | 365 / 350 |
| Volumen bruto / neto | l  |           |

### Diseño y material

66066

### Refrigeración y funciones

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico           |
| Tipo de refrigeración  |   | Ventilada             |
| Tipo de descongelación |   | Automática, eléctrica |
| Refrigerante           |   | R452A                 |
| Carga de refrigerante  | g | 2800                  |

### Potencia y consumo

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| Potencia de entrada  | W    | 1402       |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |

### Dimensiones

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm |

