



LCT750C/BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto

- Acero inoxidable
- Doble acristalamiento
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Patas regulables
- Encimera/frontal de cristal curvada/o
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada

Expositor de encimera para una magnífica presentación

El expositor refrigerado con frontal de cristal curvado ofrece alta calidad con acabado en acero inoxidable y doble acristalamiento. Su pequeño tamaño lo hace ideal para colocarlo sobre un mostrador y tentar a los clientes con una muestra de deliciosa bollería. Cuenta con puertas de cristal deslizantes traseras, que permiten fácil acceso al contenido. Este mostrador incluye estantes de rejilla fijos e iluminación LED para una presentación óptima del producto.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	87 / 63
Volumen neto	l	60
Volumen bruto	l	100
Volumen bruto / neto	l	100 / 60
Exposición total	m²	0.7
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		3

Diseño y material

Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal	
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal	
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal	
Nº de estantes	pcs	2
Número de estantes y tipo	2 estantes de rejilla cromo + base	
Patas	4 patas regulables	
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	45
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	4.13
Consumo de energía anual	kWh/año	1507
EEl	%	22
Potencia de entrada	W	242
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	700 x 560 x 670
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	640 x 450 x 400
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	784 x 641 x 790
Carga contenedor 40ft	pcs	153



Expositor de pastelería



Patas regulables