



FS1202S

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Luz vertical interna LED
- Estantes ajustables
- Interior recubierto con pintura en polvo
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas, puertas correderas

La gama FS carece de marquesina de iluminación. Esto le proporciona al armario algo más de altura interior y un aspecto más limpio. Se trata de unidades versátiles idóneas para bebidas, productos lácteos (leche, queso, etc.) y bocadillos, por lo que resultan muy adecuadas para supermercados, tiendas de conveniencia, comercios y cafeterías.

Este modelo es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables y 2 puertas de cristal deslizantes de cierre automático.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	189 / 174
Volumen neto	l	660
Volumen bruto	l	895
Volumen bruto / neto	l	895 / 660
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 cristal de cierre automático deslizante
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		1072 x 470 mm
Medidas de estante de fondo	mm	1070 x 475
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Tipo de carcasa		-
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		STANDARD
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	6.8
Consumo de energía anual	kWh/año	2482
EEl	%	70
Potencia		
Potencia de entrada	W	850
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 735 x 1990
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1090 x 573 x 1533
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1250 x 800 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Luz vertical interna



Termostato digital