



CRNF1230

Cámara de congelación

Características del producto

- Plug-in: listo después del montaje
- Muchas opciones de personalización
- Fácil acceso a los productos
- Unidad congeladora
- Fácil montaje
- Aislamiento con panel de 120 mm
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Cortina de tiras incluida
- Kit de alarma como accesorio
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Almacenamiento fácil, económico y eficaz en cámara de

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	550 / 520
Volumen interno	m³	5.19
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Grosor de pared	mm	120

Diseño y material

Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Blanco	
Carga máxima sobre el suelo	kg/m²	2000
Nº de puertas	1	
Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza An:580 Al:1765	
Puerta reversible	Sí	
Cierre	Sí	
Luz interior	LED	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	27.02
Consumo de energía anual	kWh/año	9864
Potencia		
Potencia de entrada	W	1510
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 3000 x 2200
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	960 x 2760 x 1960
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2200 x 1900 x 2400
Carga contenedor 40ft	pcs	3



Tirador resistente



Estante como accesorio

Las cámaras de congelación TEFCOLD son una perfecta solución plug-in rápida y fácil de instalar.

Estas unidades de congelación vienen completamente premontadas en un panel y no requieren de conocimientos especiales. Los paneles modulares intercambiables incluso permiten un posicionamiento variable tanto de la unidad de congelación como del panel con la puerta.

La cámara de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos de delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de congelación óptimo y eficiente a un precio muy asequible.

Ofrecemos una selección de tamaños que se adaptan a la mayoría de situaciones. Las cámaras están disponibles tanto en versión refrigeración y congelación, así como con la opción de estantes. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara de congelación no es apta para transpalets/carretillas elevadoras).

Nuestra gama de cámaras frigoríficas y cámaras de congelación presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente.

No apto para uso en exteriores.