



33 cl 50 cl 33 cl 50 cl
792 477 480 387

UR600BG

Expositor refrigerado GN2/1

Características del producto

- Interior y exterior negro
- Estantes ajustables GN2/1
- Refrigeración asistida por ventilador
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Expositor refrigerado negro con estantes GN2/1

Este refrigerador con puerta de cristal ofrece una excelente visibilidad de los productos. Utilízelo como expositor refrigerado en su tienda o como refrigerador de almacenamiento que le proporcionará una excelente visión de conjunto a su cocina. Incorpora robustos estantes de rejilla GN2/1, que pueden ajustarse para adaptarse al contenido. Este refrigerador cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.91
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Volumen neto	l	570
Volumen bruto	l	605
Volumen bruto / neto	l	605 / 570
Peso bruto / neto	kg	112 / 107

Diseño y material

Medidas de estante de fondo		650 x 305
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Nº de estantes	pcs	4
Color de estante		Negro
Medidas de estante		GN2/1
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, negro
Cristal de seguridad		Sí
Patatas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Negro

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	100
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	820
Consumo de energía	kWh/24h	2.25
EEl	%	14
Potencia		
Potencia de entrada	W	130
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	777 x 695 x 1895
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	653 x 580 x 1680
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	850 x 770 x 2070
Carga contenedor 40ft	pcs	42



Control digital



Ventilador interno