



BC25CP

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puerta batiente de cristal
- Luz interior LED
- Luz LED en carcasa
- Refrigeración asistida por ventilador
- Puerta de cierre automático
- Estantes fijos
- Patas regulables

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	24 / 19
Volumen bruto / neto	l	25 / 22

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal de cierre automático
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Color de estante		Negro
Medidas de estante		250 x 250 mm
Número de estantes y tipo		2 estantes de rejilla, negro
Cristal de seguridad		Sí
Luz de la carcasa		LED
Tipo de carcasa		Forma en D
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Aluminio revestido, gris
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Mecánico
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante	g 20
Termómetro	No

Potencia y consumo


Clase energética		B
Max Ambient		30°C 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	0.476
Consumo de energía anual	kWh/año	174
EEl	%	19
Potencia		
Potencia de entrada	W	75
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	258 x 270 x 373
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	332 x 423 x 618
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	380 x 470 x 640 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	450



Diseñado para latas de
bebidas energéticas



Luz LED