



LGF5000

Congelador expositor

Características del producto

- Marquesina con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED con interruptor
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo
- Refrigeración asistida por ventilador

Elegante congelador de exposición con display

El congelador de exposición LGF está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu establecimiento comercial o de restauración. Incorpora dos tiras de luces LED verticales en cada puerta que resaltan el contenido del interior. Además, la unidad cuenta con un display iluminado con LED, que ofrece una oportunidad excepcional para que la personalices con tu marca y para realizar exposiciones promocionales. La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y presenta rincones curvados para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración, cuidadosamente diseñado, es muy eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce los costes al tiempo que mantiene la temperatura ideal para la frescura del producto. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su desplazamiento para limpiarla y cambiarla de posición cuando sea necesario.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	210 / 190
Volumen neto	l	922
Volumen bruto	l	1108
Volumen bruto / neto	l	1108 / 922
Exposición total	m²	1.38
Rango de temperatura	°C	-25 a -14
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal
Nº de estantes	pcs	10
Número de estantes y tipo		10
Medidas de estante		618*622
Luz interior		2 x LED verticales en marco de puerta

Refrigeración y funciones

Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	12.77
Consumo de energía anual	kWh/año	4660
EEL	%	34
Potencia		
Potencia de entrada	W	1200
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	61

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1382 x 805 x 2065
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1262 x 640 x 1520
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1430 x 860 x 2210
Carga contenedor 40ft	pcs	22



Ventilador interno



Ruedas giratorias resistentes