



## MCX130M

Mural acero inoxidable

### Características del producto

- Ideal para impulsar las ventas
- Persiana de seguridad con cerradura
- Refrigeración forzada
- Estantes ajustables
- Automático
- Ruedas giratorias con freno
- Control digital e indicador de temperatura
- Portaprecios incluido

Mural con persiana de seguridad manual

La gama MCX es un excelente multideck de acero inoxidable de frontal abierto diseñado para estimular las compras por impulso "Grab & Go". Esta versátil unidad ofrece una temperatura ajustable, de modo que es adecuada para bebidas, productos lácteos o carne fresca envasada.

La gama MCX es una excelente elección para ubicaciones como cafeterías, hoteles, escuelas, institutos y comedores universitarios. Satisface las necesidades de refrigeración durante el servicio, mientras que da prioridad a la seguridad del producto durante los periodos sin servicio.

En la gama MCX, la seguridad y protección son la prioridad. Cuenta con una persiana de seguridad con cerradura, que impide el acceso a los productos cuando el servicio de alimentación no está activo. Este armario está equipado con ruedas giratorias bloqueables, con lo que se amplían las posibilidades de ubicación y se maximizan las oportunidades de ventas.

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Exposición total     | m² | 1.46      |
| Rango de temperatura | °C | -1 a +5   |
| Clase climática      |    | 3         |
| Peso bruto / neto    | kg | 310 / 230 |
| Volumen bruto / neto | l  | 680 / 580 |

### Diseño y material

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Número de puertas y tipo  |                   |
| Color de estante          | Acero inoxidable  |
| Número de estantes y tipo | 4 ajustable       |
| Ruedas giratorias         | Ruedas Giratorias |
| Acabado exterior          | SS304             |
| Acabado interior          | SS304             |
| Luz interior              | LED opcional      |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico |
| Tipo de refrigeración  |   | Ventilada   |
| Tipo de descongelación |   | Automática  |
| Refrigerante           |   | R290        |
| Carga de refrigerante  | g | 2 x 140     |
| Termómetro             |   | Sí          |

### Potencia y consumo

|                          |         |             |
|--------------------------|---------|-------------|
| Clase energética         |         | F           |
| Max Ambient              |         | 25°C 60% RH |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 17.67       |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 6449        |
| EEL                      | %       | 71.8        |
| Potencia                 |         |             |
| Potencia de entrada      | W       | 1080        |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50  |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 61          |

### Dimensiones

|                               |     |                      |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 1250 x 436 x 1250    |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 1312 x 740 x 1994    |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 1400 x 790 x 2150 mm |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 22                   |



Persiana de seguridad con cerradura



Ruedas giratorias resistentes