



## SOCA-F37590B

Vitrina refrigerada

### Características del producto

- Refrigeración forzada
- Cristal frontal antiempañamiento
- Kit de montaje como accesorio
- Luz superior LED
- Paragolpes de acero inoxidable
- Temperature Class 3M1
- Excelente visibilidad de producto
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- El frontal de cristal se eleva para una fácil limpieza
- 2 tomas de 220-240V en la parte trasera
- Bandeja para hielo de 50 mm de profundidad
- Estante trasero de acero inoxidable

Vitrina refrigerada premium para pescado fresco

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Peso bruto / neto    | kg | 565 / 470 |
| Volumen neto         | l  | 930       |
| Volumen bruto / neto | l  | / 930     |
| Exposición total     | m² | 2.97      |
| Rango de temperatura | °C | -1 a +5   |
| Clase climática      |    | 3         |

### Diseño y material

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Acabado exterior | Negro RAL9005    |
| Acabado interior | Acero inoxidable |
| Patas            | Patas Regulables |
| Luz interior     | LED              |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico           |
| Tipo de refrigeración  |   | Ventilada             |
| Tipo de descongelación |   | Automática, eléctrica |
| Refrigerante           |   | R290                  |
| Carga de refrigerante  | g | 2 x 150               |
| Termómetro             |   | Sí                    |

### Potencia y consumo

|                          |         |               |
|--------------------------|---------|---------------|
| Max Ambient              |         | +25°C, 60% RH |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 14.4          |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 5256          |
| Potencia de entrada      | W       | 1000          |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50    |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 60            |

### Dimensiones

|                               |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 3798 x 1130 x 1190 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 3750 x 900 x 545   |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 4000 x 1250 x 1400 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 3                  |



Control digital



Compartimento de almacenamiento de fácil acceso

Esta vitrina refrigerada de alta calidad aporta estilo y funcionalidad a cualquier tienda que venda pescado fresco. Con su elegante diseño de cristal antiempañamiento e iluminación LED en la parte superior, esta vitrina constituye un atractivo punto focal. Pero es algo más que buena presencia. La bandeja de 50 mm de profundidad está diseñada específicamente para almacenar pescado fresco en hielo de forma segura. Tenga en cuenta que la condensación debe conducirse directamente a un desagüe.

La vitrina refrigerada es fácil de limpiar gracias a su interior de acero inoxidable y al cristal frontal que se eleva hacia arriba y queda enclavado. La unidad viene con un compartimento de almacenamiento de fácil acceso con puertas anchas que acomodan cajas E2 estándar. La gama SOC permite el montaje múltiple para crear una solución de vitrinas integral. Cada unidad presenta dos tomas de 220-240 V para que puedas conectar, por ejemplo, una caja registradora.

También es posible pedir a fábrica vitrinas refrigeradas SOC para diferentes propósitos y rangos de temperatura. Consulta a nuestro equipo de ventas para más información.