TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

1000

LGC5000

Expositor refrigerado

Características del producto
• Marquesina con iluminación LED
• Refrigeración asistida por ventilador
• Descongelación automática
• Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
• Estantes ajustables
• Luz interior LED con interruptor
• Control digital e indicador de temperatura
• Base de acero inoxidable interior
• Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Elegante congelador de exposición con display

El enfriador de exposición LGC está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu entorno minorista o de catering. Cuenta con dos tiras de luz LED verticales en cada puerta, que resaltan el contenido en el interior. Además, un display iluminado con LED corona la unidad, ofreciendo una excelente oportunidad para la personalización de la marca y exhibiciones promocionales. La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y cuenta con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es altamente eficiente en energía, reduciendo costes manteniendo la temperatura ideal para la frescura de los productos. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su movimiento para la limpieza y reposicionamiento según sea necesario.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	210 / 190
Volumen neto	l	922
Volumen bruto	l	1108
Volumen bruto / neto	l	1108 / 922
Exposición total	m²	1.38
Rango de temperatura	°C	+1 a +8
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal
Nº de estantes	pcs	10
Número de estantes y tipo		10
Medidas de estante		618*622
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Cristal de seguridad		Sí
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de descongelación		Automática / Descongelación por aire
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	5.21
Consumo de energía anual	kWh/año	1900
EEI	%	19
Potencia de entrada	W	400
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1382 x 805 x 2065
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1262 x 640 x 1520
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1430 x 860 x 2260
Carga contenedor 40ft	pcs	22

Luz LED en interior de marco de puerta

Ruedas giratorias resistentes