



## FS60CP

Expositor refrigerado

### Características del producto

- Marquesina con iluminación LED
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Refrigeración asistida por ventilador

### Medidas y contenido

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| Peso bruto / neto    | kg | 34 / 32  |
| Volumen neto         | l  | 45       |
| Volumen bruto        | l  | 60       |
| Volumen bruto / neto | l  | 60 / 45  |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +12 |
| Clase climática      |    | 4        |

### Diseño y material

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Acabado exterior         | Blanco                                            |
| Acabado interior         | ABS                                               |
| Nº de puertas            | 1                                                 |
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente de cristal de cierre automático |

|                                 |                             |     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|
| Puerta reversible               |                             | Sí  |
| Nº de estantes                  | pcs                         | 2   |
| Número de estantes y tipo       | 2 estantes fijos de rejilla |     |
| Color de estante                | Blanco                      |     |
| Medidas de estante              | 398 x 275 mm                |     |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m²                       | 196 |
| Patas                           | 4 patas regulables          |     |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Cierre               | Sí         |
| Cristal de seguridad | Sí         |
| Luz de la carcasa    | LED        |
| Tipo de carcasa      | Forma en D |
| Luz interior         | LED        |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| Tipo de control        |   | Mecánico                   |
| Tipo de refrigeración  |   | Asistida por ventilador    |
| Tipo de descongelación |   | Automática                 |
| Tipo de compresor      |   | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
| Refrigerante           |   | R600a                      |
| Carga de refrigerante  | g | 35                         |
| Termómetro             |   | Sí                         |

### Potencia y consumo

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética         |         | D          |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 1          |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 365        |
| EEl                      | %       | 40         |
| Potencia                 |         |            |
| Potencia de entrada      | W       | 85         |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50 |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 44         |

### Dimensiones

|                               |     |                 |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 445 x 440 x 720 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 395 x 270 x 440 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 510 x 530 x 850 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 176             |



Cierre



Soporte de montaje en  
pared