TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	90 / 80
Capacidad para unidades de refrigeración	m³	3 - 5
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Diseño y material		
Acabado exterior		SS430
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	22.49
Consumo de energía anual	kWh/año	8208
Potencia de entrada	W	1590
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 996 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	700 x 1110 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	68

CRU3050N

Unidad de congelación monobloque (3-5 m³)

Características del producto
- Unidad de congelación monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable

Unidad de congelación monobloque para temperaturas

Unidad de congelación monobloque para cámaras de congelación con un volumen de 3 a 5 m³. Ten en cuenta que esta unidad de congelación monobloque viene premontada en un panel. Al instalar el monoblock, asegúrese de mantener una distancia mínima de 30 cm entre el ventilador del condensador (o la salida de aire caliente) y el techo. Se recomienda una ventilación adecuada en el lugar de instalación.

Monobloque trasero, anexo a panel

Control digital