TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UFFS371G

Congelador expositor

Características del producto
- Excelente presentación del producto
- Puerta de cristal térmico
- Estantes fijos de congelación
- Luz interior LED con interruptor
- Pantalla digital de temperatura
- Desagüe de agua de descongelación
- Cierre

Congelador de exposición con una puerta de cristal cale

Excelente presentación de producto a un precio competitivo: esto es lo que obtendrás con este congelador de exposición. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación e iluminación LED interior para resaltar tus productos congelados. El sistema de refrigeración es estático, con 6 estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador vertical incluye un desagüe de agua de descongelación para un fácil mantenimiento.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	100 / 95
Volumen neto	l	270
Volumen bruto	l	300
Volumen bruto / neto	l	300 / 270
Exposición total	m²	0.74
Rango de temperatura	°C	-23 a -18
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal térmico
Nº de estantes	pcs	6
Número de estantes y tipo		6 estantes fijos de congelación
Color de estante		Cromo
Medidas de estante		470 x 413 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Tipo de carcasa		-
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consumo de energía	kWh/24h	8.267
Consumo de energía anual	kWh/año	3017.45
EEI	%	34.5
Potencia		
Potencia de entrada	W	570
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1840
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1555
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 1940
Carga contenedor 40ft	pcs	54

Tirador resistente

Cierre