TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

SPID130

Vitrina refrigerada

Características del producto
- Excelente visibilidad de producto
- Estructura de cristal para proteger los alimentos
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Exterior negro
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Luz interior LED

Vitrina refrigerada ventilada con dimensiones Gastronor

Le presentamos la vitrina refrigerada SPID, la la solución de refrigeración definitiva para tus necesidades de exposición de alimentos. Este elegante mostrador cuenta con un eficaz sistema de refrigeración ventilada, que hace circular el aire frío uniformemente por todo el armario. Está diseñado para mantener tus productos a la temperatura ideal, a la vez que ofrece un fácil acceso.

Una delicia visual y funcional, perfecta para que bocaterías, charcuterías y supermercados exhiban sus ofertas de forma atractiva. Presenta una estructura de cristal plano para una buena higiene, y el cristal frontal se abre hacia delante para facilitar la limpieza. La vitrina refrigerada es apta para bandejas Gastronorm (no incluidas).

Medidas y contenido		
Densidad de aislamiento	kg/m³	40
Exposición total	m²	0.95
Capacidad de bandejas GN	pcs	3 x GN1/1
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	206 / 171
Volumen bruto / neto	l	
Diseño y material		
Cristal de seguridad		Sí
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Blanco RAL9003
Luz interior		Sí
Cierre		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	100
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	6.6
Consumo de energía anual	kWh/año	2409
Potencia de entrada	W	572
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	52
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1220 x 670 x
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1265 x 960 x 1235
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1405 x 1065 x 1230 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	32

Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)

Termómetro