



FSC1450

Enfriador de botellas

Características del producto

- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Marquesina con iluminación LED
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	112 / 101
Volumen neto	l	301
Volumen bruto	l	469
Volumen bruto / neto	l	469 / 301
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		CC2

Diseño y material

Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		ABS
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	6
Número de estantes y tipo		6 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		584 x 405 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	41
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz de la carcasa		LED blanco frío
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		STANDARD FOR R600a
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	3.62
Consumo de energía anual	kWh/año	1321
EEl	%	68.6
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	56

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	680 x 655 x 2097
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	588 x 514 x 1517
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	760 x 705 x 2207
Carga contenedor 40ft	pcs	51



Tirador resistente



Luz vertical interna