



TM45C

Minibar

Características del producto

- Bajo consumo de energía
- Sistema de refrigeración operado por compresor
- Bajo nivel de ruido en funcionamiento
- Función de temporizador para un confort máximo
- Función de modo SLEEP para un periodo silencioso
- Función de enfriamiento rápido
- Estantes ajustables, también en la puerta
- Puerta maciza reversible
- Luz interior LED
- Tirador integrado
- Cierre

Refrigerador minibar con un consumo energético excep

Este minibar operado por compresor con una puerta maciza es una excelente elección para hoteles en entornos cálidos. El sistema de refrigeración ayuda a asegurar un nivel de temperatura más bajo, así como un tiempo de enfriamiento más corto comparado con los minibares de absorción.

También cuenta con unas interesantes opciones de programación. Se puede temporizar, de modo que el compresor solo funcione cuando es muy probable que la habitación esté vacía, por ejemplo de 9 a 12 de la mañana y de 6 a 9 de la noche. Esto significa que es completamente silencioso a otras horas, cuando es probable que los huéspedes estén en la habitación. Un "paquete de agua" mantiene la temperatura fría en el minibar cuando no está funcionando. También dispone de un modo de reposo "SLEEP" para un silencio forzado, así como de una función de refrigeración rápida "FAST-cool" para un enfriamiento inmediato. Esta característica es muy útil si los huéspedes llegan a horas intempestivas.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+5 a +10
Clase climática		4
Volumen neto	l	34
Volumen bruto	l	38
Volumen bruto / neto	l	38 / 34
Peso bruto / neto	kg	21 / 20

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Nº de puertas		1
Nº de estantes	pcs	2
Número de estantes y tipo		2 estantes de plástico
Patas		Patas Regulables
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Blanco

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	26
Termómetro		No

Potencia y consumo

Clase energética		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	57
Consumo de energía	kWh/24h	0.16
EEL	%	74

Potencia

Potencia de entrada	W	65
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	38

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	402 x 500 x 565
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	310 x 300 x 455
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	450 x 535 x 620
Carga contenedor 40ft	pcs	330



Tirador integrado



Cierre