



NIC501SC

Congelador para helados

Características del producto

- Incluye juego completo de cestos
- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Elegante congelador horizontal con tapas correderas de

El NIC-SC es un compacto congelador horizontal de exposición con un diseño elegante. Cuenta con esquinas y bordes redondeados y tapas deslizantes de cristal planas.

Es muy estable y sólido, pero al mismo tiempo incorpora ruedas para poderlo cambiar de sitio fácilmente en la tienda.

Gracias a sus múltiples opciones de tamaño, este modelo se adapta a la perfección a tiendas más pequeñas y charcuterías con poco espacio, y también a grandes establecimientos, gasolineras, supermercados, etc.

Todos los tamaños son respetuosos con el medio ambiente y pueden personalizarse con la marca de la empresa para mejorar la presentación del contenido del armario.

Es ideal para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. La temperatura puede mantenerse en torno a -14 °C para el helado o a -21 °C para otros alimentos congelados.

Todos los tamaños incorporan tapas de cristal con cierre de seguridad. Además, disponen de un desagüe de agua de descongelación para limpiar la unidad.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		5
Volumen neto	l	367
Volumen bruto	l	478
Volumen bruto / neto	l	478 / 367
Peso bruto / neto	kg	122 / 110

Diseño y material

Cristal de seguridad		Sí
Number of lids		2
Número y tipo de tapas		2 tapas deslizantes planas de cristal templado

Nº cubetas	pcs	6
Número de cestos y tipo		6 Cestas de rejilla, blanco
Máxima Nº cubetas	pcs	6
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Cierre		Sí

Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero pintado blanco

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	762
Consumo de energía	kWh/24h	2.09
EEL	%	38.1
Potencia		
Potencia de entrada	W	191
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1570 x 650 x 885
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1430 x 510 x 576
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1640 x 765 x 940
Carga contenedor 40ft	pcs	42



Interior con



Termómetro digital

