



## UR600X1

Refrigerador de almacenamiento GN2/1

### Características del producto

- Cierre
- Estantes ajustables GN2/1
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración asistida por ventilador
- Exterior de acero inoxidable
- Tirador integrado
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Puerta reversible (se requiere la pieza de recambio 72307 + 72305)

Refrigerador de almacenamiento de 1 puerta, con estan

El TEFCOLD UR es un refrigerador de almacenamiento clásico que combina la fiabilidad probada con el tiempo con un diseño depurado e incorpora un práctico tirador integrado. Este modelo en particular presume de un consumo de energía asombrosamente bajo, un 57% inferior al de su predecesor.

Ideal para entornos de restauración exigentes, este armario refrigerado dispone de estantes GN2/1 ajustables con una notable capacidad de carga de hasta 25 kg por estante. Este refrigerador de almacenamiento cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Peso bruto / neto    | kg | 97 / 90   |
| Volumen neto         | l  | 570       |
| Volumen bruto        | l  | 620       |
| Volumen bruto / neto | l  | 620 / 570 |
| Rango de temperatura | °C | -2 a +8   |
| Clase climática      |    | 4         |

### Diseño y material

|                                 |       |                               |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|
| Acabado exterior                |       | SS430                         |
| Acabado interior                |       | Blanco                        |
| Nº de puertas                   |       | 1                             |
| Tipo de puerta                  |       | puerta batiente maciza        |
| Número de puertas y tipo        |       | 1 puerta batiente maciza      |
| Puerta reversible               |       |                               |
| Nº de estantes                  | pcs   | 4                             |
| Número de estantes y tipo       |       | 4 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante                |       | Blanco                        |
| Medidas de estante              |       | GN2/1                         |
| Medidas de estante de fondo     | mm    | 654 x 330                     |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 196                           |
| Patatas                         |       | 2 patas regulables            |
| Ruedas giratorias               |       | 2 ruedecillas                 |
| Cierre                          |       | Sí                            |
| Luz interior                    |       | No                            |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |                                      |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico                          |
| Tipo de refrigeración  |   | Asistida por ventilador              |
| Tipo de descongelación |   | Automática / Descongelación por aire |
| Refrigerante           |   | R600a                                |
| Carga de refrigerante  | g | 70                                   |
| Termómetro             |   | Sí                                   |

### Potencia y consumo

|                          |         |               |
|--------------------------|---------|---------------|
| Clase energética         |         | A             |
| Max Ambient              |         | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 0.79          |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 288           |
| EEl                      | %       | 21.9          |
| Potencia                 |         |               |
| Potencia de entrada      | W       | 95            |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50    |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 45            |

### Dimensiones

|                               |     |                  |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 777 x 735 x 1895 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 653 x 580 x 1660 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 840 x 765 x 2100 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 42               |



Diseñado para bandejas  
GN1/1 (no incluidas)



Ruedas resistentes  
opcionales