TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

# UPD60-GREY

Vitrina de exposición refrigerada

**Características del producto**
- Cristal doble en los cuatro costados
- Estantes ajustables de rejilla
- Puerta de cristal
- Acabado gris
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Luz LED interna

## Mostrador de exposición refrigerado de cristal para la e

El expositor refrigerado UPD es idóneo para la exposición de pasteles y postres en cafeterías y restaurantes. Cuenta con doble acristalamiento en los cuatro lados y con iluminación LED para asegurar que el producto luzca lo mejor posible. Incluye estantes de rejilla ajustables que le permiten configurar el interior según tus necesidades. La refrigeración asistida por ventilador mantiene fresco el contenido.
Este modelo sobre encimera está disponible en dos tamaños, con acabado en negro actual o gris.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Exposición total | m² | 0.57 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +12 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 42 / 38 |
| Volumen bruto / neto | l | 60 / 58 |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente de cristal |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Color de estante | | Gris |
| Número de estantes y tipo | | 2 estantes de rejilla, gris |
| Patas | | 4 patas regulables |
| Acabado exterior | | Acabado gris, ABS |
| Acabado interior | | Acabado gris, ABS |
| Luz interior | | LED |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 38 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | C |
| Consumo de energía | kWh/24h | 3.59 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1311 |
| EEI | % | 27.8 |
| Potencia de entrada | W | 164 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 42 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 400 x 358 x 460 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 428 x 386 x 855 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 500 x 450 x 895 mm |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 230 |


Estantes ajustables

Termostato electrónico