



UPD200

Expositor refrigerado

Características del producto

- Cristal doble en los cuatro costados
- Estantes ajustables de rejilla
- Puerta de cristal
- Acabado de aluminio
- Ruedas resistentes que garantizan la movilidad
- Refrigeración forzada
- Luz LED interna

Expositor refrigerado vertical de cristal

El expositor refrigerado UPD200 presenta un diseño contemporáneo con acabado de aluminio y doble acristalamiento en los cuatro lados. Se trata de una elección excelente para exponer, por ejemplo, pasteles y postres en cafeterías, restaurantes o comedores. El contenido es fácil de organizar, ya que los estantes de rejilla son ajustables. Una pantalla de temperatura digital controla el sistema de refrigeración asistido por ventilador. El armario cuenta con resistentes ruedas para facilitar la movilidad, dos de ellas con freno.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	2.29
Rango de temperatura	°C	+2 a +12
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	160 / 140
Volumen bruto / neto	l	468 / 425

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	72.48
Color de estante	Acero inoxidable	
Medidas de estante	511*486	
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla	
Ruedas giratorias	4 ruedas, 2 con freno	
Acabado exterior	Aluminio / SS304	
Acabado interior	Aluminio / SS304	
Luz interior	LED	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	B	
Consumo de energía	kWh/24h	4.99
Consumo de energía anual	kWh/año	1822
EEl	%	18.5
Potencia de entrada	W	255
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	46

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	638 x 638 x 1180
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	706 x 706 x 1800
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	760 x 820 x 1930 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	45



Estantes ajustables



Ruedas giratorias con y sin freno