



CW5/V

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1

Características del producto

- Acero inoxidable
- Termostato electrónico
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Refrigeración forzada

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	64 / 50
Capacidad de bandejas GN	pcs	5
Volumen neto	l	159
Volumen bruto	l	266
Volumen bruto / neto	l	266 / 159
Rango de temperatura	°C	+2 a +8

Diseño y material

Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		SC12G SECOP
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí

Potencia y consumo


Consumo de energía anual	kWh/año	1664
Consumo de energía	kWh/24h	4.56
Consumo de energía	kWh/h	0.19
Potencia de entrada	W	235
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1790 x 688 x 676
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1683.6 x 547 x 210
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1845 x 742 x 780
Carga contenedor 40ft	pcs	57



Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)



Refrigeración forzada