



PDC90SL-2

Refrigerador para la venta por impulso color negro

Características del producto

- Tapas de cristal deslizantes
- Laterales de metacrilato para una excelente visibilidad del producto
- Impresionante espacio de almacenamiento
- Flujo de aire optimizado para una temperatura estable
- Ruedas resistentes que garantizan la movilidad
- Paragolpes en 4 lados

Refrigerador color negro para la venta por impulso (refri

Refrigerador negro de tamaño medio para la venta por impulso, ideal como refrigerador de isla.

Presenta una excelente visibilidad del producto, ya que todos los lados son de plexiglás. Además, tiene una línea de carga elevada, en comparación con muchas otras unidades similares.

La gama PDC es idónea para supermercados, gasolineras, colmados y cafeterías para la venta de frutas, hortalizas, sandwiches u otros productos para llevar.

Cuenta con barras parachoques de acero inoxidable como protección estándar y para el fácil manejo de la unidad de refrigeración. Las ruedas giratorias permiten desplazar el expositor fácilmente a cualquier otro lugar del establecimiento.

La refrigeración es ventilada. El chorro de aire guiado proporciona una distribución uniforme del efecto refrigerador.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.67
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Volumen neto	l	105
Volumen bruto	l	153
Volumen bruto / neto	l	153 / 105
Peso bruto / neto	kg	152 / 105

Diseño y material

Número y tipo de tapas	2 tapas deslizantes planas de cristal	
Number of lids	2	
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias	
Luz interior	No	
Acabado exterior	Negro / cristal	
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática / Descongelación por aire	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	145
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo


Clase energética	E	
Max Ambient	+25°C, 60% RH	
Consumo de energía anual	kWh/año	1682.8
Consumo de energía	kWh/24h	4.61
EEL	%	64.2

Potencia

Potencia de entrada	W	750
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	50

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	900 x 845 x 971
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	860 x 555 x 220
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	930 x 885 x 1185
Carga contenedor 40ft	pcs	52



Tapas de cristal
deslizantes



Paragolpes