



UF600SS

Congelador de almacenamiento GN2/1

Características del producto

- Exterior e interior de acero inoxidable
- Estantes ajustables GN2/1
- Refrigeración forzada
- Tirador integrado
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre
- Puerta reversible (se requieren piezas de recambio)

Congelador de almacenamiento de acero inoxidable

El TEFCOLD UF es un congelador de almacenamiento clásico que combina la fiabilidad probada a lo largo del tiempo con un diseño depurado e incorpora un práctico tirador integrado. Ideal para entornos exigentes de restauración y panadería, este congelador de acero inoxidable incluye estantes de rejilla GN2/1 ajustables. El congelador presenta el exterior e interior de acero inoxidable (excepto la puerta, que es blanca en su parte trasera). Cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UF está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UR para opciones de refrigerador.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	101 / 94
Volumen neto	l	518
Volumen bruto	l	620
Volumen bruto / neto	l	620 / 518
Rango de temperatura	°C	-22 a -18
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior		SS430
Acabado interior		SS304
Nº de puertas		1
Tipo de puerta		puerta batiente maciza
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 ajustable
Color de estante		Gris
Medidas de estante		GN2/1
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patatas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Luz interior		No

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	4.05
Consumo de energía anual	kWh/año	1478
EEl	%	42.3
Potencia de entrada	W	270
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	777 x 745 x 1895
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	657 x 580 x 1660
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	840 x 760 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	42



Ventilador interno



Estantes ajustables